



AdvaCut CO2-12

на www.abamet.ru

Универсальное режущее масло
с вязкостью 12 мм²/с

Информационный лист (ред. 20.09.23)

Универсальное режущее масло CO2-12
для легкой и средней обработки резанием.

Особенности состава

Не содержит хлор.

Характеристики и преимущества

- Содержит EP (противозадирные) присадки обеспечивающие высокую чистоту поверхности и низкий износ инструмента;
- Превосходная устойчивость к старению и окислению;
- Низкий расход;
- Обработываемые материалы: легированные и нелегированные стали, чугун, алюминий, сплавы на основе меди.

Технические данные

- Вид концентрата: коричневый, прозрачный;
- Плотность 15 °C : 851 кг/м³;
- Кинематическая вязкость 40 °C: 12 мм²/с;
- Температура вспышки: > 160 °C
- Коррозия меди (3 часа / 100 °C): 1a (легкое начальное окрашивание).

Дополнения

В зависимости от выбранного сырья возможны незначительные изменения в цвете, запахе и внешнем виде. Однако это никак не влияет на эксплуатационные характеристики продукта.

Всю информацию о безопасном и надлежащем обращении можно найти в паспорте безопасности MSDS.

Срок хранения

24 месяца при температуре хранения от +5°C до +40°C в закрытой таре.



Designed in Germany / Разработано в Германии
Импортер: ООО «УК Абамет», ОГРН 1095003002808, ИНН 5003071129, КПП 503001001

Содержание этого листа имеет рекомендательную функцию. Никакие обязательства и требования не могут быть выведены из приведенных данных, которые являются ориентировочными. Мы оставляем за собой право изменять содержание этого листа без предварительного уведомления.