



AdvaCut GO2CO

на www.abamet.ru

Шлифовальное масло для твёрдого сплава

Шлифовальное масло GO2CO для обработки инструмента из твёрдого сплава и быстрорежущей стали. Также может применяться для обработки легированной и нелегированной стали.

Особенности состава

Не содержит хлор.

Характеристики и преимущества

- Превосходной защита от вымывания кобальта;
- Превосходная устойчивость к старению и окислению;
- Хорошее охлаждение и смываемость;
- Обрабатываемые материалы: твердый сплав, быстрорежущая сталь, легированные и нелегированные стали;
- Обрабатываемые материалы с ограничениями: чугун, алюминий, сплавы на основе меди;
- Обеспечивает беспрепятственное последующее нанесение покрытий.

Технические данные

- Вид концентрата: желтый, прозрачный;
- Плотность 15 °C : 780 кг/м³;
- Кинематическая вязкость 40 °C: 4 мм²/с;
- Температура вспышки: > 130 °C
- Коррозия меди (3 часа / 100 °C): 1a (легкое начальное окрашивание).

Дополнения

В зависимости от выбранного сырья возможны незначительные изменения в цвете, запахе и внешнем виде. Однако это никак не влияет на эксплуатационные характеристики продукта.

Всю информацию о безопасном и надлежащем обращении можно найти в паспорте безопасности MSDS.

Срок хранения

24 месяца при температуре хранения от +5°C до +40°C в закрытой таре.



Designed in Germany / Разработано в Германии

Импортер: ООО «УК Абамет», ОГРН 1095003002808, ИНН 5003071129, КПП 503001001

Содержание этого листа имеет рекомендательную функцию. Никакие обязательства и требования не могут быть выведены из приведенных данных, которые являются ориентировочными. Мы оставляем за собой право изменять содержание этого листа без предварительного уведомления.