



Blasocut 4000 Strong

Артикул № 00872-12

Описание

Blasocut 4000 Strong представляет собой водосмешиваемую высокопроизводительную СОЖ на основе минерального масла

Область применения

Высокопроизводительный продукт, предназначенный для сложной обработки резанием литья, стальных и алюминиевых сплавов.

Характеристики продукта

Высокая производительность резания, благодаря противозадирным присадкам →

Мягкая формула без антибактериальных средств →

Эффективность

использование во время наиболее сложных операций обработки резанием
продолжительный срок службы инструментов
высокое качество поверхностей обрабатываемых деталей

безопасность для человека, хорошая переносимость кожей

Физико-химические характеристики

Концентрат

Цвет
Содержание минерального масла
Содержание хлора
Содержание воды
Плотность при 20°C
Вязкость при 40°C
Температура вспышки
Уровень pH
Коэффициент рефрактометра

зеленый
48%
5
5%
0.98 g/cm³
58 mm²/s
136°C

Эмульсия

молочно-зеленый

8.5 – 9.2
1.0

Примечание

Продукт не содержит*: тяжелых металлов, бора, аминокислот, вторичного амина, силикона, антибактериальных средств, а также веществ, выделяющих формальдегид.

*Приведенные химические вещества не входят в состав формулы, однако продукт может содержать их следы.

Концентрация

Различные концентрации от 5 до 15 %

Оптимальная концентрация в области обработки резанием 7–10 %

Содержащиеся в данном техническом паспорте данные базируются на известных нам характеристиках продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
V01 // 25.01.2017