



Арт. 1350 - 60

Blasocut BC 35 Kombi SW

Описание

Blasocut BC 35 Kombi SW - это водомешиваемая, не содержащая хлора, смазочно-охлаждающая жидкость на основе минеральных масел, для использования в мягкой воде

Область применения

Универсальный продукт, пригодный для лезвийной обработки и шлифования чугуна, стали и алюминиевых сплавов.

В концентрат встроены кальций, снижающий пену в мягкой воде

Свойства продукта

Очень универсальный



Использование

пригоден как для лезвийной обработки, так и шлифования

Высокая мощность резания



применяется для различных операций длительная стойкость инструмента

Выдающиеся смывающие и промывающие свойства



чистые станки меньший расход

Мягкая формула без бактерицидов



хорошая переносимость кожей

Действенная защита от коррозии



Защитное действие даже при сниженной концентрации

Физико-химические данные

Концентрат

Цвет коричневый

Содерж. минерал. масла 65%

Содерж. воды 1%

Плотность при 20°C 0.95 г/см³

Вязкость при 40°C 54 мм²/с

Температура вспышки 146°C

Повыш. жесткости

pH свежая эмульсия

pH (через 2-3 дня)

Фактор рефрактометра

Эмульсия

молочный, светло-бежевый

10°dH на 5% концентрации

8.9 - 9.7

8.5 - 9.2

1.0

Примечание

В продукте не содержатся:

хлор, тяжелые металлы, бор, вторичные амины, силикон, бактерициды, формальдегид, нитрозамины.

Концентрация применения

Различная концентрация применения от 3% до макс. 15%

– шлифование 3–5%

– общая лезвийная обработка 5–8%

Мы рекомендуем применять для приготовления смеси Jetmix).

Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств

0288 16.02.2016 V 06