



Артикул № 01935 - 02

Blasocut BC 935 Kombi

Описание

Blasocut BC 935 Kombi - универсальная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе минеральных и эфирных масел без содержания бора и хлора с минимальной тенденцией к образованию осадков. Продукт характеризуется очень высоким уровнем pH и биостойкостью.

Область применения

Является универсальным продуктом для обработки при тяжелых режимах резанья и шлифования стали, чугуна, частично для алюминиевых сплавов.

Свойства продукта

- Хорошие характеристики резания →
- Легко смывается →
- Мягкий состав без бактерицидных средств →
-

Эффективность

- широкий спектр применения
- долгий срок службы инструмента
- чистые детали и станки
- безопасность для человека, хорошая переносимость кожей

Физико-химические характеристики

Концентрат

Цвет	Темно-коричневый
Содержание минерального масла	52%
Содержание воды	1%
Плотность при 20 °C	0,95 г/см ³
Вязкость при 40 °C	69,6 мм ² /с
Температура вспышки	130 °C
Жесткость	
Уровень pH (свежая эмульсия)	
Уровень pH (использованная эмульсия)	
Коэффициент рефрактометра	

Эмульсия

Молочный, светло-коричневый
8° dH при 5% концентрации
9,6 -9,8
8,7-9,4
1,0

Примечание:

продукт не содержит*: хлор (без активных добавок антизадирных присадок, содержащих хлор), тяжелые металлы, бор, вторичные амины, силикон, бактерициды, изотиазолинон, формальдегид, нитрозамины.

*Вышеперечисленные вещества не входят в состав формулы, однако следы этих веществ могут присутствовать.

Концентрации применения

Изменяемая концентрация 5–15%.
 Шлифование — 3–5%;
 Общая обработка — 7-10%

Для приготовления рекомендуется использовать смеситель (Jetmix). Для приготовления раствора желателно использовать смеситель (Jetmix).
 Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
 2034 08/12/2015 V 09

