

Blasogrind GTC 5

Арт. 03325-01

Описание

Высокоэффективное шлифовальное масло на основе базового масла высочайшей чистоты.

Область применения

Создано специально для шлифования твердого сплава, быстрорежущей стали и кермета. Особенно подходит для шлифовальных операций с большими площадями контакта между шлифовальным кругом и деталью. Также подходит для профильного и врезного шлифования. Обработка других материалов и в других шлифовальных операциях - после консультаций со специалистами Blaser Swisslube.

Преимущества

Свойства продукта

Нет пены, быстрый выход воздуха, высокая точка вспышки

→ Высокое качество базового масла

Предотвращает вредное для здоровья вымывание кобальта при шлифовании твердого сплава

→ Активный ингибитор кобальта

Повышенная скорость подачи, более длительные циклы правки

→ Формула, оптимизированная для получения максимальной мощности

Хорошая смачивающая способность, хорошие моющие свойства

→ Низкая вязкость

Оптически чистые станки, хорошая видимость шлифовального процесса

→ Бесцветно

Типичные данные

Метод измерения

Физико-химические данные

Вязкость при 40°C	5 [мм ² /с]	ISO 3104
Плотность при 20°C	0.8 [г/см ³]	DIN 51757
Точка вспышки	150 [°C]	ISO 2592 (COC)
Содержание эстера	5 [%]	
Содержание хлора	0 [%]	
Содержание цинка	0 [%]	
Сера, всего	0.1 [%]	
Коррозия меди (3 ч при 60°C) 1a		ISO 2160
Цвет	бесцветное, прозрачное	

**Аспекты
безопасности и
охраны окружающей
среды**

Подробные данные можно найти в паспорте безопасности ЕС.

Указания

Походит для краевых и намывных фильтров

Данным приведенные в настоящем техническом паспорте основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
V9// 29.03.2019 17:00:30

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE