

# Blasogrind GTC 7

Арт. 03324-01

## Описание

Высокоэффективное шлифовальное масло на основе базового масла высочайшей чистоты.

## Область применения

Создано специально для шлифования твердого сплава, быстрорежущей стали и кермета. Особенно подходит для шлифования и переточки инструмента. Также подходит для профильного и врезного шлифования. Обработка других материалов и в других шлифовальных операциях - после консультаций со специалистами Blaser Swisslube.

### Преимущества

### Свойства продукта

Нет пены, быстрый выход воздуха, высокая точка вспышки и хорошая совместимость со станками

→ Высокое качество базового масла

Предотвращает вредное для здоровья вымывание кобальта при шлифовании твердого сплава

→ Активный ингибитор кобальта

Повышенная скорость подачи, более длительные циклы правки, лучшее качество поверхности

→ Формула, оптимизированная для получения максимальной мощности

Хорошая смачивающая способность, хорошие моющие свойства

→ Низкая вязкость

Оптически чистые станки, хорошая видимость шлифовального процесса

→ Бесцветно

### Типичные данные

### Метод измерения

## Физико-химические данные

Вязкость при 40°C	7 [мм <sup>2</sup> /с]	ISO 3104
Плотность при 20°C	0.8 [г/см <sup>3</sup> ]	DIN 51757
Точка вспышки	160 [°C]	ISO 2592 (COC)
Содержание эстера	5 [%]	
Содержание хлора	0 [%]	
Содержание цинка	0 [%]	
Сера, всего	0.1 [%]	
Коррозия меди (3 ч при 60°C) 1a		ISO 2160
Цвет	бесцветное, прозрачное	

---

**Аспекты безопасности и охраны окружающей среды**

---

Подробные данные можно найти в паспорте безопасности ЕС.

**Указания**

Походит для краевых и намывных фильтров

---

Данным приведенные в настоящем техническом паспорте основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.  
V13// 29.03.2019 13:13:42

**Blaser Swisslube AG**

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00  
[www.blaser.com](http://www.blaser.com)

**Blaser.**  
SWISSLUBE