

# Blasogrind GTE 5

Арт. 03342-01

## Описание

Шлифовальное масло на основе базового масла высочайшей чистоты.

## Область применения

**Обработка:** шлифование и комбинированные шлифовально-эрозионные процессы. Другие применения - после консультаций с нашими специалистами по шлифованию.

**Материалы:** поликристаллический алмаз (PKD), кубический нитрид бора (CBN), твердый сплав, кермет, керамические материалы, стекло и пружинная сталь.

### Преимущества

Хорошая смачивающая способность, хорошие моющие свойства

→ Низкая вязкость

Лучшее качество поверхности, большой срок службы шлифовальных кругов

→ Хорошие свойства выпуска воздуха

Выше безопасность производственного процесса

→ Высокая точка вспышки

### Типичные данные

### Метод измерения

## Физико-химические данные

Вязкость при 40°C	5 [мм <sup>2</sup> /с]	ISO 3104
Плотность при 20°C	0.8 [г/см <sup>3</sup> ]	DIN 51757
Точка вспышки	155 [°C]	ISO 2592 (COC)
Содержание эстера	0 [%]	
Содержание хлора	0 [%]	
Содержание цинка	0 [%]	
Сера, всего	0 [%]	
Коррозия меди (3 ч при 60°C) 1a		ISO 2160
Цвет	бесцветное (цвет ASTM: 0.5)	

---

**Аспекты безопасности и охраны окружающей среды**

---

Указания по утилизации, защите окружающей среды и безопасности содержатся в листе данных безопасности продукта (SDS). Эти листы доступны для скачивания на веб-сайте [blaser.com](http://blaser.com).

---

**Указания**

-

---

Данным приведенные в настоящем техническом паспорте основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.  
V1//20.12.2019 17:22:34

**Blaser Swisslube AG**

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00  
[www.blaser.com](http://www.blaser.com)

**Blaser.**  
SWISSLUBE