

Blasogrind GTS 10

Арт. 03336-01

Описание

Высокоэффективное шлифовальное масло на основе базового масла высочайшей чистоты.

Область применения

Создано специально для шлифования (закаленной) конструкционной и улучшенной стали, быстрорежущей, высоколегированной и инструментальной стали. Особенно подходит для (зубо-) червячного шлифования, а также шлифования коленчатых и распределительных валов.

Обработка других материалов и в других шлифовальных операциях - после консультаций со специалистами Blaser Swisslube.

Преимущества

Лучшее качество поверхности, более длительные циклы правки, уменьшенный риск прижогов

Нет пены, быстрый выход воздуха, высокая точка вспышки, хорошая совместимость со станками

Экологично.
Отсутствие коррозии станков

Свойства продукта

→ Формула, оптимизированная для получения максимальной мощности

→ Высокое качество базового масла

→ Масло, не содержащее хлора и тяжелых металлов

Типичные данные

Метод измерения

Физико-химические данные

Вязкость при 40°C	10 [мм ² /с]	ISO 3104
Плотность при 20°C	0.8 [г/см ³]	DIN 51757
Точка вспышки	190 [°C]	ISO 2592 (COC)
Содержание эстера	7 [%]	
Содержание хлора	0 [%]	
Содержание цинка	0 [%]	
Сера, всего	0.5 [%]	
Коррозия меди (3 ч при 60°C) 1a		ISO 2160
Цвет	желтый	

**Аспекты
безопасности и
охраны окружающей
среды**

Подробные данные можно найти в паспорте безопасности ЕС.

Указания

Обработка твердого сплава в больших объемах не рекомендуется из-за риска вымывания кобальта.

Данным приведенные в настоящем техническом паспорте основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
V4// 05.04.2019 16:17:39

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE