

Blasogrind GTS 15

Арт. 03335-01

Описание

Высокоэффективное шлифовальное масло на основе базового масла высочайшей чистоты.

Область применения

Создано специально для шлифования (закаленной) конструкционной и улучшенной стали, быстрорежущей, высоколегированной и инструментальной стали. Особенно подходит для (зубо-) червячного шлифования.

Обработка других материалов и в других шлифовальных операциях - после консультаций со специалистами Blaser Swisslube.

Преимущества

Повышенная скорость подачи, более длительные циклы правки, отсутствие прижогов

Нет пены, быстрый выход воздуха, высокая точка вспышки

Экологично.
Отсутствие коррозии станков

Свойства продукта

→ Формула, оптимизированная для получения максимальной мощности

→ Высокое качество базового масла

→ Масло, не содержащее хлора и тяжелых металлов

Типичные данные

Метод измерения

Физико-химические данные

Вязкость при 40°C	15 [мм ² /с]	ISO 3104
Плотность при 20°C	0.8 [г/см ³]	DIN 51757
Точка вспышки	200 [°C]	ISO 2592 (COC)
Содержание эстера	8 [%]	
Содержание хлора	0 [%]	
Содержание цинка	0 [%]	
Сера, всего	0.5 [%]	
Коррозия меди (3 ч при 60°C) 1a		ISO 2160
Цвет	желтый	

Аспекты безопасности и охраны окружающей среды

Подробные данные можно найти в паспорте безопасности ЕС.

Указания

Обработка твердого сплава в больших объемах не рекомендуется из-за риска вымывания кобальта.

Данным приведенные в настоящем техническом паспорте основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
V1// 01.04.2019 16:27:20

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE