

Арт. 03281-02

Blasogrind HC 10

Описание

Высокопроизводительное масло на основе синтетического масла (гидрокрекинг)

Область применения

Обработка: профильное шлифование, шлифование твердосплавного и быстрорежущего инструмента, переточка инструмента, притирка.

Материалы: твердый сплав, сталь быстрорежущая, конструкционная и нержавеющая

Свойства продукта

Низкая вязкость →

Отличная скорость съема →

Качество гидрокрекинга →

Применение

Хорошая смачивающая способность
Хорошие моющие свойства

Лучшее качество поверхности
Длительная стойкость шлифовальных кругов

Высокая температура вспышки и пониженная эмиссия по сравнению с минеральным маслом

Физико-химические данные

Величина

Вязкость при 40°C	10 мм ² /с
Плотность при 20°C	0.85 г/см ³
Температура вспышки	180°C
Содержание эстеров	0%
Содержание хлора	0%
Содержание цинка	0%
Сера, всего	0.2%
Коррозия меди	1a (3 часа при 60°C)
Цвет	бесцветный

Метод измерения

ISO 3104
DIN 51757
ISO 2592 (COC)
ISO 2160

Указания

Аспекты безопасности и охраны окружающей среды

Класс отходов E: 12 01 10
Класс опасности при перевозке (ADR): нет
Класс опасности для воды (WGK): 1
Детальная информация содержится в Паспорте безопасности.

Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.

1183 10.05.2017 V 02