

Арт. 03232 - 56

Blasogrind HC 22

Описание

Высокопроизводительное масло на основе синтетического масла (гидрокрекинг)

Область применения

Обработка: шлифование и переточка инструмента. Другие шлифовальные операции - по рекомендации наших специалистов

Материалы: твердый сплав, сталь быстрорежущая и кермет (другие материалы - по рекомендации наших специалистов)

Свойства продукта

Качество гидрокрекинга

Отличная скорость съема

Низкая вязкость

Ингибитор кобальта

Бесцветно

Преимущества

→ Высокая температура вспышки и пониженная эмиссия по сравнению с минеральным маслом. Хорошая совместимость со станками

→ Лучшее качество поверхности
→ Длительная стойкость шлифовальных кругов

→ Хорошая смачивающая способность
→ Хорошие моющие свойства

→ Отлично подходит для шлифования твердого сплава без вымывания кобальта

→ Оптически чистые станки.
→ Хорошая видимость процесса

Физико-химические данные

Величина

Вязкость при 40°C 22 мм²/с

Плотность при 20°C 0.85 г/см³

Температура вспышки 200°C

Содержание эстеров 3%

Содержание хлора 0%

Содержание цинка 0%

Сера, всего 0.8%

Коррозия меди 1a (3 часа при 60°C)

Цвет бесцветный (цвет ASTM: 0.5)

Метод измерения

ISO 3104

DIN 51757

ISO 2592 (COC)

ISO 2160

Указания

Подходит для центробежных, картриджных и намывных фильтров.

Аспекты безопасности и охраны окружающей среды

Класс отходов ЕС: 12 01 10

Класс опасности при перевозке (ADR): нет

Класс опасности для воды (WGK): 1

Детальная информация содержится в Паспорте безопасности.

Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
1389 10.05.2017 V02