

Арт. 03280-02

# Blasogrind HC 5

## Описание

Высокопроизводительное масло на основе синтетического масла (гидрокрекинг)

## Область применения

**Обработка:** профильное шлифование, шлифование твердосплавного и быстрорежущего инструмента, переточка инструмента, притирка.

**Материалы:** твердый сплав, сталь быстрорежущая, конструкционная и нержавеющая

### Свойства продукта

Низкая вязкость



Отличная скорость съема



Качество гидрокрекинга



### Применение

Хорошая смачивающая способность  
Хорошие моющие свойства

Лучшее качество поверхности  
Длительная стойкость шлифовальных кругов

Высокая температура вспышки и пониженная эмиссия по сравнению с минеральным маслом

## Физико-химические данные

### Величина

Вязкость при 40°C	5 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при 20°C	0.80 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	150°C
Содержание эстеров	0%
Содержание хлора	0%
Содержание цинка	0%
Сера, всего	0.2%
Коррозия меди	1a (3 часа при 60°C)
Цвет	бесцветный

### Метод измерения

ISO 3104  
DIN 51757  
ISO 2592 (COC)

ISO 2160

## Указания

### Аспекты безопасности и охраны окружающей среды

Класс отходов ЕС: 12 01 10  
Класс опасности при перевозке (ADR): нет  
Класс опасности для воды (WGK): 1  
Детальная информация содержится в Паспорте безопасности.

*Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.*

1179 10.05.2017 V 03