

Blasospark GT 250

Арт. 03128-01

Описание

Диэлектрик для электроэрозионных прошивных станков

Область применения

Это эрозионное масло создано специально для электроэрозионной обработки, особенно, для прошивных станков. Подходит для черновой, получистовой и чистовой обработки графитовыми и медными электродами.

Хорошая совместимость с компонентами станков.

Использование

Низкие потери на испарение
(не содержит VOC* - в Швейцарии)

→ Изопарафиновый рафинат

Широкая область применения в электроэрозии → Низкая вязкость

Повышенная безопасность процесса → Высокая точка вспышки

Хороший обзор процесса → Бесцветный

Свойства продукта

Физико-химические данные

Величина

Метод измерения

Вязкость при
40°C [мм²/с]

2

ISO 3104

Плотность при
20°C [г/см³]

0.75

DIN 51757

Точка вспышки [°C]

110

ISO 2592 (COC)

Содерж. эстеров [%]

0

Содерж. хлора [%]

0

Содерж. цинка [%]

0

Сера, всего [%]

0

Коррозия меди

(3ч при 60°C) 1a

ISO 2160

Внешний вид

бесцветное (цвет по ASTM: 0.5)

**Безопасность и
защита
окружающей среды**

Указания по утилизации, защите окружающей среды и безопасности содержатся в листе данных безопасности продукта (SDS). Эти листы доступны для скачивания на веб-сайте blaser.com.

Примечание

*VOC = летучие органические соединения

Информация, приведенная в этом листе данных, основана на известных нам свойствах и возможных применениях. Эти данные, как правило, не могут быть основанием для привлечения к юридической ответственности.

V2 // 16.04.2020 13:31:38

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE