



Grindex 10

Артикул № 01101-04

Описание

Grindex 10 - Синтетическая водосмешиваемая, не содержащая минеральных масел смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ).

Область применения

Grindex 10 предназначена для шлифования твердых сплавов, а также чугуна и стали. Также подходит для машинной обработки стекла и керамики.

Свойства продукта

Преимущества

Отличная смываемость	→	Сохраняет шлифовальные круги и станки чистыми
Низкое пенообразование		Подходит для систем СОЖ высокого давления и больших скоростей
Эффективная защита от коррозии	→	Нет коррозии, даже при низкой концентрации
Хорошие осаждающие способности	→	Шлам и мелкая стружка не остаются во взвеси

Физико-химические характеристики

Концентрат

Эмульсия

Цвет	Желтоватый, светло-коричневый	Прозрачный, желтоватый
Содержание минерального масла	0 %	
Содержание воды	40%	
Плотность при 20°C	1,12 г ² /с	
Температура вспышки	129°C	
Уровень pH		8,7-9,9
Коэффициент рефрактометра		1,6

Примечание:

Продукт не содержит:*

минеральное масло, соединения хлора, нитриты, нитритовыделяющие вещества, формальдегид, вещества, выделяющие формальдегид, триазин (ННТ), бор, диэтанолламин, NDELA, силиконы, полихлорированные бифенилы и терфенил (PCB, PCT), TCDD и другие вещества, содержащие диоксин.

*Вышеперечисленные вещества не входят в состав формулы, однако следы этих веществ могут присутствовать.

Концентрация для использования

Различные концентрации от 3% до 7% (по рефрактометру — 1,8–4,3%).
Для центральных систем: 4%.

Перед первым заполнением системы, пожалуйста, свяжитесь с отделом сервиса или отделом продаж.

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE



Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.
V06 // 16.09.2015